

A-CON | IMPULZNÍ VODOMĚRY

Závitové vodoměry s impulzním výstupem pro řízení dávkovacích čerpadel.

Provedení: konektor BNC nebo HIRSCHMANN

Výroba: Itálie



TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
Jmenovitý průtok Qn (m³/h)	2,5	4	6,3	10	16	25
Maximální průtok Qmax (m³/h)	3,13	5	7,88	12,5	20	31,25
Minimální průtok Qmin (l/h)	15,63	25	78,75	125	200	312,5
Max. teplota vody (°C)	40	40	40	40	40	40
Max. pracovní tlak (bar)	16	16	16	16	16	16

Impulzní výstup: 4 impulzy na 1 liter (k = 0,25 l/impulz).

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY

DN	15	20	25	32	40	50
Závit vodoměru D	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Připojovací závit	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"
Délka L (mm)	110	130	260	260	300	300
Celková délka I (mm)	190	230	360	360	440	460

OBJEDNACÍ KÓDY A PROVEDENÍ

Kód - BNC	Kód - HIRSCHMANN	Závit	DN	Qn (m³/h)
ADCONRC00B00G	ADCONRC00000G	1/2"	15	2,5
ADCONRC01B00G	ADCONRC01000G	3/4"	20	4
ADCONRC02B00G	ADCONRC02000G	1"	25	6,3
ADCONRC03B00G	ADCONRC03000G	1 1/4"	32	10
ADCONRC04B00G	ADCONRC04000G	1 1/2"	40	16
ADCONRC05B00G	ADCONRC05000G	2"	50	25

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ADSP6000095: Propojovací sada pro připojení jednoho vodoměru ke dvěma čerpadlům, konektory HIRSCHMANN.

Český překlad technického listu A-CON. Hodnoty převzaty z dodaného katalogového listu výrobce; ceny nejsou v podkladu uvedeny.